

Ti社製 DSP6415 搭載ボード (32MByte タイプ)**新製品**

<型番: VD-0025-2>

**【概要】****32MByte SDRAM搭載 DSPボード**

本ボードは、TI社DSP (TMS320C6415) を採用し、内部クロック600MHzにて動作可能、最高4800MIPSの高速演算を行う事が出来ます。コネクタにてCPUバス (EMIFB) を出力していますので外部回路やプログラムROMへの接続が可能です (プログラムローダ形式)。LANコントローラを搭載していますので、TCP/IPによる外部接続も可能です。また、32MByteのSDRAMを搭載しています。

【構成】

- ・ DSP (TMS320C6415)
- ・ 32MByte SDRAM (16MByte x 2個)
- ・ LANコントローラ (10Base-T: RJ45)
- ・ 外部接続コネクタ
 - CPUバス (EMIFB)
 - McBSP 1ch
 - 割込み 3ch
- ・ JTAGデバッカ用ポート 1ch

【寸法】

50mm x 90mm

*外形及び仕様、価格は予告なく変更する事もありますので予め御了承下さい。

*予告なく他の媒体への転写等を禁じます。 copyright 2003.8 visual design co.,ltd.

販売代理店

ビジュアルデザイン株式会社

〒252-0104

神奈川県相模原市緑区向原 1-10-43-208

電話 042(785)3320(代) FAX 042(785)3321

URL <http://www.visualdesign.co.jp/>e-mail [info - v@visualdesign.co.jp](mailto:info-v@visualdesign.co.jp)